

TOUR UNIVERSEL BERNARDO PROFI 750 LZ 230V



Le tour Profi 750 LZ est équipé de série d'une vis-mère et barre de chariotage pour le taraudage et l'avance longitudinale automatique. Ce modèle est désormais également pourvu d'un limiteur de couple de série, et d'une guide longitudinal micrométrique. Il est par ailleurs possible d'y ajouter ultérieurement une tête de fraisage FA 16.

- Machine très stable et maniable, à vis-mère et barre de chariotage
- Commandes de réglage d'avance simples, accessibles et précises
- Grande polyvalence, pour les mécaniciens de précision, les ateliers de formation et d'apprentissage, etc.
- Idéale pour l'usinage de l'acier, des matériaux non ferreux et des plastiques
- Chariot à manivelle avec graduation fine
- Tête de broche utilisable pour ranger les outils
- Poupée mobile, poupée fixe et tous les guidages sont réglables
- Moteur puissant même en fonctionnement prolongé
- Régulation de vitesse par variateur électronique pour une adaptation optimale à la pièce à usiner
- **Socle non inclus**

Inclus dans la livraison: Mandrin 3 mors DK11-125mm, Bride 125mm, Contre-pointes fixes, Pignons interchangeableables, Tourelle 4 positions, Limiteur de couple, Guide longitudinal micrométrique, Chariot transversal et supérieur, Indicateur digital de vitesse, Appareil à retomber dans le pas pour filetage, Protection de mandrin, Carter arrière, Protecteur de vis-mère, Outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Hauteur de pointe	130mm
Distance entre pointes	750mm
Diamètre tournage au dessus du banc	250mm
Alésage de broche	26mm
Attachement de broche	MK4/MT4
Plage de vitesse	50 – 1000 / 100 – 2000 tr/min
Largeur du banc	135
Nez broche poupée mobile	MK2/MT2
Filetage métrique	(18) 0,2 – à 3,5 mm/tr
Filetages au pouce	(21) 8 à 56 zw. / cal
Puissance S1 / S6	750W / 1000W
Alimentation	Monophasé 230v
Dimensions	1350x600x460mm
Poids	145kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

