

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE CORMAK ZX7055 DRO + ALIMENTATION AUTOMATIQUE



Fraiseuse perceuse taraudeuse avec 6 vitesses pour une utilisation universelle. Tête inclinable de +/- 90°. Cône de broche MK4. 6 vitesses avec boîte automatique. Marche G/D avec dispositif de taraudage. Tête sur glissière à queue d'aronde. La fraiseuse a en plus des fonctions de filetage et un affichage numérique en standard.

- Fonctions perçage, fraisage et taraudage
- 6 vitesses à engrenages
- Réglage précis sur X et Y
- Tête inclinable de +/- 90°
- Cône de broche MK4
- Protecteur mandrin asservi
- Rotation dans le sens horaire / antihoraire
- Table transversale rigide avec surface rectifiée
- Alimentation automatique
- Guides en queue d'aronde,
- Rotation gauche et droite
- Hauteur de tête réglable
- Base/socle Inclus

inclus dans la livraison : alimentation automatique de la broche, lecture numérique, autofeed longitudinal de la table avec régulation de vitesse, réglage de la hauteur de la tête du moteur électrique.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage acier / fonte	32/45mm
Fraisage frontal maximal	80mm
Vitesse de broche (moteur à deux vitesses)	75, 180, 280, 600, 1000, 1600 tr /min
Inclinaison de la tête	+/- 90 degrés
Avances de broche	0,1; 0,18; 0,26 tr /min
Course de broche	125 mm (avance automatique)
Mouvement X / Y	670x185 mm
Cône de broche	CM4/MK4
Dimensions de la table de travail	1000x240 mm
Déplacement de la table X / Y	670 x 185 mm
Distance maximale de la broche à la table	90-460 mm
Distance de la broche au poteau	235 mm
Rainures en T (largeur / espacement / nombre)	18 mm / 80 mm / 3
Moteur	1,5kW
Voltage	400v
Poids	425kg
Dimensions (colis)	970x760x1160 mm

AUTRES IMAGES PRODUIT

