

PERCEUSE D'ÉTABLI CORMAK WS20B



Perceuse d'établi Cormak WS20B avec construction rigide et renforcée et un perçage et taraudage et alésage précis ainsi une **descente de broche automatique**. La table rotative à 360° améliore ses capacités de forage. Équipé d'un indicateur de fin de course et d'un indicateur de profondeur de forage et taraudage. Le taraudage (avec l'utilisation de mandrins spéciaux pour les outils de taraudage)

- **Descente de broche automatique**
- Grande rigidité de la broche
- Taraudage effectué via la commutation automatique de la rotation à gauche
- Commutateur de rotation gauche
- Poupée, colonne, table et base de colonne en fonte de la plus haute qualité
- Arbres de broche et de boîte de vitesses en acier trempé et traité thermiquement
- Puissance moteur élevée
- Grande course de broche
- Panneau de configuration intuitif
- Protection de broche de type U avec interrupteur de limitation, conforme à la norme CE
- Table de travail rotative à 360 ° relevée manuellement avec rainures de montage
- Protection de transmission par courroie équipée d'un limiteur de sécurité
- Certificat CE
- Mandrin de perçage réglable avec une clé et un support cône Morse
- Cale pour le retrait du cône

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage acier	20mm
Diamètre maximal de taraudage de l'acier	M16
Extension maximale de la douille de broche	135 mm
Cône Morse / Weldon	MT2/MK2
Portée / Col de cygne	260mm
Course de la broche	135mm
Vitesse de broche (50 Hz)	280 à 1 875 tr / min
Nombre de vitesses	5
Dimensions de la table	300x320 mm
Dimensions de la base	376x566 mm
Pointe maximale de la broche par rapport à la distance de la table	366 mm
Pointe de broche maximale par rapport à la distance de base	678 mm
Plage de rotation de l'axe horizontal et vertical de la table	± 45 ° / 360°
Puissance	1100W
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions	800x450x1250 mm
Poids	179 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

