

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE BERNARDO KF 25 D VARIO AVEC VISU DYNAMIQUE 2 AXES



La KF 25 D Vario est équipée de série d'un indicateur digital de vitesse et de profondeur de course. Elle conviendra aux utilisateurs professionnels, pour le modélisme et dans les ateliers d'apprentissage.

- Multiples utilisations possibles : taraudage, rainurage, mortaisage, etc.
- De série avec inversion du sens de rotation pour le taraudage
- Disposition ergonomique des éléments de commande
- Table croisée massive avec règle graduée bien lisible
- Variateur de vitesse de rotation pour s'adapter à la pièce
- Boîte de vitesses à 2 étages pour une transmission optimale du couple
- Excellente concentricité de rotation de la broche assurée par des roulements coniques ($\leq 0,015$ mm)
- Tête de fraisage orientable des deux côtés pour perçage d'angle, fraisage de chanfreins, etc.
- De série avec indicateurs digitaux de vitesse de rotation et de profondeur de la broche
- Guidage en queue d'aronde en x, y et z, ajustable par cale de réglage
- Descente et montée de broche par levier, ajustement de précision par manivelle
- Avec filtre CEM ; protège les appareils électriques contre les perturbations électromagnétiques

Inclus dans la livraison: Indicateur digital 2 axes ES-12 V avec écran LCD, Arbre de montage du mandrin CM 2 / B 16, Tirant, Indicateur digital de profondeur, Indicateur digital de vitesse, Filtre CEM norme CE, Protecteur réglable en hauteur, Outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage	20mm/Acier
Capacité de surfacage maxi	63mm
Capacité de fraisage maxi	20mm
Inclinaison de la tête	-90° à +90°
Course de la broche	52mm
Cône de broche	CM2/MK2
Vitesses de broche	50 – 1125 / 100 – 2250 tr/min
Distance broche / Table mini/maxi	45 – 325 mm
Course x/y	305/150mm
Col de Cygne	170mm
Dimensions de la table	500x180 mm
Puissance	S1 100 % – 0,6 kW S6 40 % – 0,90 kW
Voltage	230v
Poids	110kg
Dimensions machine (L x P x H)*	750 x 560 x 930 mm

AUTRES IMAGES PRODUIT



