

TOURET MEULE BANDE BERNARDO KMS 250 - 400V



Le modèle KSM 250 est un combiné meule-bande particulièrement économique à l'achat comme à l'utilisation. Avec son puissant moteur, cette machine robuste est optimale pour un usage professionnel dans les ateliers.

- Utilisation universelle pour les matériaux les plus divers (métal, plastique, bois, etc.)
- Table inclinable pour diverses possibilités d'usinage
- Fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré à roulements de qualité
- Moteur puissant à couple élevé
- Avec moteur à bobinage cuivre pour une plus grande durée de vie
- La ponceuse à bande s'utilise en position horizontale aussi bien que verticale
- Ponceuse à bande de série avec buse d'aspiration diam. 38 mm
- Interrupteur marche/arrêt IP54 avec bobine à manque de tension

Livré avec : Meule de dégrossissage grain 36, bande grain 80, ponceuse à bande SA 2, bande graphitée, support de pièce, pare-étincelles

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de meule	250x32mm
Vitesse meule	2850 tr/min
Grain	GR 36
Dimensions de la bande	1016x75mm
Vitesse de la bande	16,4 m/s
Plage d'inclinaison de la ponceuse	90°
Surface de ponçage plane	300x75mm
Puissance moteur	S1 100 % : 1,5 kW / S6 40 % : 2,0 kW
Alimentation	400v Triphasé
Dimensions	580x570x310mm
Poids	26kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

