PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM215EPS_400V



PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM215EPS_400V

Plaqueuse de chants automatique pour le placage de chants droits unilatéraux. Écran de control tactile. Application directe de la colle sur le panneau. Les rouleaux de pression assurent une connexion parfaite entre le chant et la pièce à usiner. Unité de travail équipé de réglage qui permet changer facilement d´hauteur du chant.

- Fraisage de l'excédent du chant (haut / bas) avec un rayon de 2mm
- Tableau de contrôle facile à utiliser qui inclus le contrôle numérique de la temperature de la colle.
- Agrégat de raclage de colle.
- Fonction « standby » qui évite brûler la colle.
- Coupe précise à la longueur du chant (avant / arrière)

***Article encombrant – Pas éligible à la livraison gratuite**

FICHE TECHNIQUE

Dimension de la table	**2300x800mm**
Longueur Min. de la pièce de travail	**120mm**
Largeur Min. de la pièce de travail	**80mm**
Épaisseur du panneau	**10 à 50mm**
Épaisseur de chant	**0,4 à 3 mm**
Vitesse de travail	**13 m/min**
Puissance	**6,14 kW**
Pression d'air requise	**0,6 Mpa / 6 Bar**
Diamètre du tuyau d'aspiration	**100mm**
Dimensions de la machine	**3130x1130x1340mm**
Poids Net/Brut	**760Kg/910Kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







