

PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM215EPS_400V



PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM215EPS_400V

Plaqueur de chants automatique pour le placage de chants droits unilatéraux. Écran de control tactile. Application directe de la colle sur le panneau. Les rouleaux de pression assurent une connexion parfaite entre le chant et la pièce à usiner. Unité de travail équipée de réglage qui permet changer facilement d' hauteur du chant.

- Fraisage de l'excédent du chant (haut / bas) avec un rayon de 2mm
- Tableau de contrôle facile à utiliser qui inclus le contrôle numérique de la température de la colle.
- Agrégat de raclage de colle.
- Fonction « standby » qui évite brûler la colle.
- Coupe précise à la longueur du chant (avant / arrière)

FICHE TECHNIQUE

Dimension de la table	2300x800mm
Longueur Min. de la pièce de travail	120mm
Largeur Min. de la pièce de travail	80mm
Épaisseur du panneau	10 à 50mm
Épaisseur de chant	0,4 à 3 mm
Vitesse de travail	13 m/min
Puissance	6,14 kW
Pression d'air requise	0,6 Mpa / 6 Bar
Diamètre du tuyau d'aspiration	100mm
Dimensions de la machine	3130x1130x1340mm
Poids Net/Brut	760Kg/910Kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

