

PERCEUSE D'ÉTABLI BERNARDO TB 14 T 230V



La perceuse d'établi TB 14 T à transmission par courroie est un modèle économique de 14 mm de capacité. Son protecteur réglable en hauteur, spécialement conçu par Bernardo, protège non seulement la perceuse, mais aussi le mandrin. Cette sécurité accrue en fait l'outil idéal pour les amateurs et les ateliers d'apprentissage.

Caractéristiques:

- Roulements de qualité pour une excellente concentricité de broche
- Fonctionnement silencieux grâce aux poulies équilibrées et courroie de qualité
- Table de perçage inclinable ($\pm 45^\circ$), réglable en hauteur par crémaillère
- De série avec rainures en T dans le socle rectifié
- Moteur alu puissant et robuste IP 54
- Mandrin de précision à serrage rapide de série
- Socle usiné pour le bridage de pièces volumineuses
- Poignées ergonomiques pour une utilisation confortable

Inclus avec la machine: Mandrin à serrage rapide 1 – 13 mm / B 16, protecteur réglable en hauteur, bouton d'arrêt d'urgence séparé, écrous pour rainures en T, outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage acier	14mm
Mandrin de perçage	1 – 13mm / B16
Cône Morse	fixe / B16
Vitesse de broche	(5) 620 – 2620 tr/min
Portée / Col de cygne	130mm
Table de perçage inclinable	–45° à 45°
Distance maxi broche/table	285mm
Distance broche/socle	395mm
Course de la broche	65mm
Diamètre de colonne	58mm
Dimensions table / rainures en T	185x185mm / 14mm
Surface de travail socle	155x155mm
Puissance S1 / S6	0,37 kW / 0,55 kW
Voltage	230V / 1 / 50 Hz
Dimensions	300x510x690mm
Poids	26kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

