

## PERCEUSE D'ÉTABLI BERNARDO DMT 20



Perceuse foreuse d'établi Bernardo DMT 20 avec construction rigide et renforcée et un perçage et taraudage et alésage précis. Elle offre d'excellentes performances et une grande précision à un coût extrêmement intéressant. La DMT20V est très compact et idéal pour les ateliers généraux.

- Protecteur conforme CE adaptable à la longueur de la perceuse
- Table de perçage de précision, réglable en hauteur par crémaillère et manivelle
- Socle rectifié avec rainures en T pour le bridage de pièces volumineuses
- Descente de broche avec butée réglable pour un positionnement précis
- Précision de concentricité garantie  $\leq 0,02$  mm mesurée à la broche
- Moteur puissant même en fonctionnement prolongé
- Perceuse robuste à haut rendement
- Inverseur automatique pour le taraudage

**Inclus avec la machine:** Mandrin à clé 1-16mm/B18, arbre de montage du mandrin CM2/B18, indicateur digital de vitesse, dispositif de taraudage, éclairage LED, protecteur réglable en hauteur

## FICHE TECHNIQUE

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Diamètre maximum de perçage acier        | 20mm                      |
| Diamètre maximal de taraudage de l'acier | M16                       |
| Cône Morse / Weldon                      | MT2/MK2                   |
| Vitesses de broche (5)                   | 320 – 1820 tr/min         |
| Portée / Col de cygne                    | 240mm                     |
| Distance maxi broche / table             | 360mm                     |
| Distance broche / socle                  | 680mm                     |
| Course de la broche                      | 135mm                     |
| Diamètre de colonne                      | 85mm                      |
| Dimensions de la table                   | 252x252 mm                |
| Dimensions de la base                    | 367x305mm                 |
| Puissance                                | S1: 1,5kW / S6: 1,1kW 40% |
| Dimensions                               | 880x470x1270 mm           |
| Poids                                    | 192 kg                    |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

