

COFFRE CAMIONNETTE COSHH ARMORGARD FLAMBANK FB1



Armorgard FlamBank FB1 – Le coffre ultra robuste verrouillable pour l'entreposage des produits chimiques dangereux et inflammables. En plus d'exposer les personnes à un risque potentiel, la non-conformité avec le Code du travail concernant l'obligation de sécurité générale de l'employeur (C. Travail L4121-1 et L4122-1) engage la responsabilité de l'employeur.

Construit selon les mêmes spécifications que notre produit éprouvé TuffBank, Armorgard FlamBank est spécialement conçu pour répondre à toutes les exigences réglementaires du COSHH britannique, garantissant la protection de vos substances dangereuses 24/7. Disponible en 7 tailles, FlamBank est idéal pour l'utilisation sur les chantiers de construction, dans les usines et les véhicules.

- Coffre sécurisé robuste pour entreposer et mettre à l'abri les produits dangereux
- Serrures clé unique 5 leviers pêne dormant
- Système unique anti-effraction externe et interne
- Construction robuste en acier 2 mm et 3 mm
- Bras gaz hydrauliques d'assistance à l'ouverture du couvercle
- Sécurité du couvercle autobloquante pour sécuriser le couvercle en position ouverte
- Ventilation niveaux haut et bas pour prévenir l'accumulation de fumées
- Gaze antifeu installée
- FlamBank est construit aux spécifications d'une résistance au feu 30 minutes
- Convient pour entreposer des équipements ou produits chimiques inflammables
- Cuve entièrement soudée pour prévenir toute fuite en conformité avec la réglementation du COSHH britannique
- Patins pour chariot à fourche avec trous de fixation pour installer des roulettes et en faire une unité mobile
- Dispositifs pour immobiliser l'unité en place
- Livré avec signalétique complète

FICHE TECHNIQUE

Dimensions externes (L x P x H)	995x540x485mm
Dimensions internes (L x P x H)	840x400x470mm
Capacité bac de retention	60 Litres
Mécanisme de verrouillage	Serrure pêne dormant 5 leviers
Passages de fourche	Non
Resistance au feu	30 Minutes
Matériaux	Acier 1,6 et 2,0mm
Finition	Peinture poudre époxy avec sous-couche anti-corrosion
Poids	46kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

