

CABINE DE SABLAGE 220L TOP - OUVERTURE SUPÉRIEURE



CABINE DE SABLAGE SUR PIEDS DE 220 L.

[Sableuse à cabine](#) d'une capacité de 220l avec chargement par le haut sur vérins télescopiques. L'ouverture supérieure améliore considérablement l'ergonomie du travail avec des détails lourds. Équipée d'une entonnoir de vidange qui assure une ouverture rapide afin de faciliter l'évacuation de produits de sablage. Gants lourds pour une bonne protection des mains lors du sablage. Éclairage de l'intérieur de la cabine pour une bonne visibilité lors du travail.

Cette sableuse convient pour le sablage à la perles de verre, le sable en silicium, l'oxyde d'aluminium et le corindon normal.

- Kit complet pour une utilisation immédiate
- Porte de chargement supérieure avec vérins télescopiques
- Adapté pour travailler avec divers abrasifs
- Consommation d'air à 8 bar de 680 l/min.
- Capacité de 20kg pour la table de travail.

Inclus dans la livraison: Gants en caoutchouc/vinyle – pistolet de sablage avec buses – films de protection – éclairage – Régulateur d'air – porte d'entrée – bande de mousse

Le débit d'air minimal de votre compresseur doit être de 400 L / min pour faire fonctionner correctement la cabine de sablage. Nous recommandons un débit de 680 L / min pour un fonctionnement le plus optimal possible. La pression de travail doit être 8 bar maximum.

FICHE TECHNIQUE

Demande d'air	420 à 710 L / min
Demande d'air moyenne	4 à 8 Bar
Pression autorisée	8 Bar
Capacité abrasive	+/- 20 kg
Dimensions internes de la cabine (LxLxH)	850x560x550mm
Dimensions externes de la cabine (LxLxH)	860x580x1380mm
Poids	48kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

