

PONCEUSE À CYLINDRES HOLZMANN ZS560FU_230V



Ponceuse à cylindres [Holzmann ZS560FU_230V](#) monophasé équipé avec un convoyeur permettant la variation de la vitesse d'avance, et tables d'entrée et sortie. Bâti en fonte d'acier. Armoire métallique de rangement avec une étagère et porte fermant à clé.

- Variation de la vitesse d'avance
- Tables d'entrée et sortie
- Bâti en fonte d'acier
- Armoire métallique de rangement avec une étagère et porte fermant à clé
- Gâchette de blocage pour un changement rapide de la bande
- Changement facile de la bande abrasive

[Voir nos autres ponceuses](#)

Livrée avec: Armoire de rangement métallique, tables d'entrée et sortie, une bande abrasive, une clé et des instructions.

FICHE TECHNIQUE

Max. hauteur de ponçage	80mm
Min. hauteur de ponçage	5mm
Max. largeur de ponçage	565mm
Diamètre du cylindre	132mm
Dimensions table	592x505mm
Dimensions rallonge	582x245mm
Vitesse d'avancement	0-3 m/min
Diamètre buse d'aspiration	100mm
Dimensions bande	3280x78mm
Alimentation	230v Monophasé
Puissance du moteur S1	1500w
Poids	118kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

