

TOUR À BOIS BERNARDO DB 450 - 230V



Le [tour à bois](#) DB 450 Grâce à la stabilité de la construction en fonte grise, le tour DB 450 garantit un travail précis et exempt de vibrations. Grâce à son équipement de base généreux (affichage à DEL, régulation en continu de la vitesse de rotation, etc.). Son excellent rapport qualité-prix en fait le modèle idéal pour les utilisateurs semi-professionnels.

- Fixation de la poupée mobile sur le banc par levier de serrage rapide
- Bâti machine, poupée fixe et poupée mobile en fonte grise très stable pour un travail sans vibrations
- Diviseur 24 positions pour le blocage de la pièce
- Avec plateau en acier adaptable facilement aux différents diamètres d'outil
- Rallonge de banc disponible **en option** pour étendre l'entrepointes à 1070 mm
- Grande plage de vitesse (2 niveaux) de 480 à 3800 tr/min
- Fourreau de poupée mobile alésé pour le passage des pièces longues
- Excellente concentricité assurée par une robuste broche de précision
- Mandrin **en Option**.

Livrée avec: Support orientable 150, flasque de montage 80 mm, entraîneur à 4 griffes 25mm, contre-pointe tournante cm2, variateur de vitesse, affichage de vitesse à LED, outillage de service, tablette à outils, éclairage.

FICHE TECHNIQUE

Entrepointes	420mm
Course fourreau de poupée mobile	50mm
Cône de broche de poupée mobile	MK2/MT2/CM2
Vitesse de broche	480 – 3800 tr/min, avec variateur
Diamètre de tournage	:
- en guidage	300 mm
- sur support	230 mm
Puissance	S6 40% – 0,75 kW (1,0 ch) / S1 100% – 0,55 kW (0,75 ch)
Dimensions	970 x 300 x 440 mm
Poids	36kg
Voltage	230v
Entrepointes avec rallonge*	EN OPTION 1070 mm

AUTRES IMAGES PRODUIT

