

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE BERNARDO KF 25 L VARIO



La perceuse-fraiseuse KF 25 L Vario est équipée de série d'un indicateur digital de vitesse et de profondeur de course. Ce modèle offre en outre une course de 490 mm sur l'axe x. Elle conviendra aux utilisateurs professionnels, pour le modélisme et dans les ateliers d'apprentissage.

- Multiples utilisations possibles : taraudage, rainurage, mortaisage, etc.
- De série avec inversion du sens de rotation pour le taraudage
- Disposition ergonomique des éléments de commande
- Table croisée massive avec règle graduée bien lisible
- Variateur de vitesse de rotation pour s'adapter à la pièce
- Boîte de vitesses à 2 étages pour une transmission optimale du couple
- Excellente concentricité de rotation de la broche assurée par des roulements coniques ($\leq 0,015$ mm)
- Tête de fraisage orientable des deux côtés pour perçage d'angle, fraisage de chanfreins, etc.
- De série avec indicateurs digitaux de vitesse de rotation et de profondeur de la broche
- Guidage en queue d'aronde en x, y et z, ajustable par cale de réglage
- Descente et montée de broche par levier, ajustement de précision par manivelle
- Avec filtre CEM ; protège les appareils électriques contre les perturbations électromagnétiques
- **Socle non inclus**
- **Table Motorisé en Option.**

Inclus dans la livraison: Arbre de montage du mandrin CM 2 / B 16, Tirant, Indicateur digital de profondeur, Indicateur digital de vitesse, Filtre CEM norme CE, Protecteur réglable en hauteur, Outillage de service, table de 700mm de longueur.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage	20mm/Acier
Capacité de surfacage maxi	63mm
Capacité de fraisage maxi	20mm
Inclinaison de la tête	-90° à +90°
Course de la broche	52mm
Cône de broche	CM2/MK2
Vitesses de broche	50 – 1125 / 100 – 2250 tr/min
Distance broche / Table mini/maxi	45 – 325 mm
Course x/y	490/150mm
Col de Cygne	170mm
Dimensions de la table	700x180 mm
Puissance	S1 100 % – 0,60 kW S6 40 % – 0,90 kW
Voltage	230v
Poids	110kg
Dimensions machine (L x P x H)*	950 x 560 x 930 mm

AUTRES IMAGES PRODUIT

