

DÉGAUCHISSEUSE RABOTEUSE ARBRE HÉLICOÏDAL BERNARDO ADM 260 S 400V



Dégauchisseuse Raboteuse Professionnelle Bernardo ADM260S 400v triphasé avec son arbre hélicoïdal conçue pour le bois tendre et dur. La machine au rapport performance-prix optimal pour les ouvriers professionnels. Ce modèle répond bien entendu aux exigences de stabilité, de puissance de réserve élevée et de sécurité. L'autre point fort de cette machine est son arbre de rabot à couteau hélicoïdal qui réduit les contraintes liées au bruit et assure des résultats de rabotage optimaux.

- Réduction des contraintes liées au bruit (de 50 % environ) grâce à un arbre de rabot à couteau hélicoïdal de série et une durée de vie utile des couteaux jusqu'à 20 fois plus longue (grâce aux plaquettes réversibles en carbure réutilisables quatre fois)
- Avantage des plaquettes réversibles en carbure: en cas de détérioration, les couteaux individuels peuvent être remplacés ou pivotés
- Les couteaux en carbure garantissent des résultats de rabotage sans fissures et des surfaces d'une qualité optimale pour tous les types de bois
- Table de dégauchissage relevable pour passer rapidement au rabotage
- Capot d'aspiration des copeaux intégré, rabattable – diam. du raccord 100 mm
- Tables de dégauchissage à réglage fin et lèvres antibruit
- Table de rabotage sur colonne centrale et support pour un rabotage précis
- Guide prismatique stable, inclinable de 90° à 45°
- Excellents résultats de rabotage grâce aux tables de dégauchissage en fonte grise indéformables

Les inclus sont : arbre de rabot à couteau hélicoïdal avec 24 plaquettes réversibles en carbure, plaquettes réversibles en carbure de rechange (5 pces), bloc prise-interrupteur, poussoir.

Mortaiseuse en option, non inclus: [Mortaiseuse ADH 250 P – AD 260 – ADM 260 – PT 310](#)

FICHE TECHNIQUE

Largeur de Coupe	250mm
Largeur de Table	1080mm
Hauteur de table	990mm
Vitesse de l'arbre	3750 tr/min
Plaquettes réversibles en carbure	24
Diamètre de l'arbre	75 mm
Guide	700 x 145 mm
Guide inclinable	90° à 45°
Longueur de table	600 mm
Largeur de rabot	250 mm
Hauteur de rabotage, mini/maxi	5 – 190 mm
Enlèvement par passe maxi	1,8 mm
Vitesse d'avance	8 m/min
Ø buse d'aspiration	100 mm
Puissance en continu S1 100 %	2,0 kW (2,7 ch)
Puissance S6 40 %	2,8 kW (3,8 ch)
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions (L x l x h)	1100 x 750 x 1180 mm
Poids (env.)	160 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

