

DÉGAUCHISSEUSE RABOTEUSE ARBRE HÉLICOÏDAL BERNARDO AD 260 S 230V



Dégauchisseuse Raboteuse Professionnelle Bernardo AD 260 S 230v monophasé avec son arbre hélicoïdal conçue pour le bois tendre et dur. La machine au rapport performance-prix optimal pour les ouvriers professionnels. Ce modèle répond bien entendu aux exigences de stabilité, de puissance de réserve élevée et de sécurité. L'autre point fort de cette machine est son arbre de rabot à couteau hélicoïdal qui réduit les contraintes liées au bruit et assure des résultats de rabotage optimaux.

- Réduction des contraintes liées au bruit (de 50 % environ) grâce à un arbre de rabot à couteau hélicoïdal de série et une durée de vie utile des couteaux jusqu'à 20 fois plus longue (grâce aux plaquettes réversibles en carbure réutilisables quatre fois)
- Avantage des plaquettes réversibles en carbure : en cas de détérioration, les couteaux individuels peuvent être remplacés ou pivotés
- Les tables de dégauchissage se rabattent à l'arrière de la machine, permettant une installation peu encombrante
- Les couteaux en carbure garantissent des résultats de rabotage sans fissures et des surfaces d'une qualité optimale pour tous les types de bois
- Relevage simultané des tables de dégauchissage pour un confort d'utilisation maximal
- Avance de table désactivable pour le dégauchissage
- Guide en aluminium anodisé, inclinable de 90° à 45°
- Table de rabotage sur colonne centrale et support pour un rabotage précis
- Nombreux dispositifs de protection : interrupteur marche/arrêt avec bobine à manque de tension, protecteur d'arbre conforme CE, fin de course contre le démarrage intempestif

Les inclus sont : arbre de rabot à couteau hélicoïdal avec 24 plaquettes réversibles en carbure, plaquettes réversibles en carbure de rechange (5 pces), poussoir.

- **Mortaiseuse en option, non Inclus:** [Mortaiseuse ADH 250 P – AD 260 – ADM 260 – PT 310](#)

FICHE TECHNIQUE

Largeur de Coupe	250mm
Largeur de Table	1090mm
Hauteur de table	835mm
Vitesse de l'arbre	4000 tr/min
Plaquettes réversibles en carbure	24
Diamètre de l'arbre	75 mm
Guide	715 x 130 mm
Guide inclinable	90° à 45°
Longueur de table	600 mm
Largeur de rabot	250 mm
Hauteur de rabotage, mini/maxi	5 – 185 mm
Enlèvement par passe maxi	2,5 mm
Vitesse d'avance	4,8 m/min
Ø buse d'aspiration	100 mm
Puissance en continu S1 100 %	2,0 kW (2,7 ch)
Puissance S6 40 %	2,8 kW (3,8 ch)
Alimentation	Monophasé 230v
Dimensions (L x l x h)	1150 x 800 x 1000 mm
Poids (env.)	173 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

