

SCIE À FORMAT BERNARDO FKS 2800 PRO - 400V



Les scies circulaires à format FKS sont disponibles en plusieurs longueurs de table (2600 / 2800 / 3200 mm) adaptées aux différentes applications. Elles sont équipées de série d'un moteur de 3,8 kW et d'une lame de 315 mm de diamètre pour une hauteur de coupe allant jusqu'à 100 mm, ainsi que d'un inciseur pour une découpe nette des panneaux revêtus.

- Grand atout de cette machine : diamètre de lame 315 mm utilisable même avec l'inciseur
- Solide table coulissante à rouleau et bras télescopique pour une stabilité maximale
- Chariot coulissant en aluminium anodisé disponible en 3 longueurs
- Moteur puissant pour une vitesse de coupe constante, même avec une hauteur de coupe de 100 mm
- Guide d'onglet et serre-flan déplaçables sur toute la longueur du chariot
- Grande table et rallonge de série pour une largeur de coupe atteignant 1200 mm
- Guide télescopique extensible (jusqu'à 2 260 mm) à monter sur la table coulissante à l'avant ou à l'arrière, orientable de 90° à 45°
- Guide parallèle en aluminium avec réglage micrométrique
- Unité de sciage stable pour un travail précis et sans vibrations

Inclus dans la livraison:

- Lame carbure 315 x 3,0 x 30 mm / 40 dents
- Inciseur 90 x 3,0 x 20 mm / 12 dents
- Protection de lame avec buse d'aspiration
- Flexible avec potence
- Guide d'onglet avec bride excentrique
- Guide d'onglet
- Support pantographe
- Rallonge de table
- Rallonge de table latérale
- Guide parallèle
- Guide télescopique
- Guide longitudinal à réglage fin
- Table coulissante
- Poussoir
- Poignée coulissante
- Outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Dimensions Table	800x380 mm
Chariot de coupe	2800x270 mm
Course table coulissante	2800 mm
Hauteur de coupe à 90°	100 mm
Hauteur de coupe à 45°	80 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle	1200 mm
Hauteur de table	870 mm
Rallonge de table	500x310 mm
Rallonge de table latérale	800x880 mm
Table coulissante à rouleau	880 x 580 mm
Lame maxi	D315xA30mm
Vitesse de rotation lame	4000 tr/min
Inciseur	D90xA20mm
Vitesse de rotation inciseur	5800tr/min
Ø buse d'aspiration	100mm
Voltage	400v
Puissance moteur	S1: 3,8kW / S6: 5,3kW
Dimensions machine (L x P x H)	2800 x 2900 x 1180 mm
Poids	324 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

