

SCIE À FORMAT BERNARDO TK 315 P / 2000 - 230V



La [scie à format](#) TK 315 P est disponible au choix en deux longueurs de table (1800 / 2000 mm). Elle est équipée de série d'un moteur de 3,0 kW et d'une lame de 315 mm de diamètre pour une hauteur de coupe allant jusqu'à 100 mm, ainsi que d'un inciseur pour une découpe nette des panneaux revêtus.

- Grand atout de cette machine : diamètre de lame 315 mm utilisable même avec l'inciseur
- Solide table coulissante à rouleau et bras télescopique pour une stabilité maximale
- Chariot coulissant en aluminium anodisé disponible en 3 longueurs
- Moteur puissant pour une vitesse de coupe constante, même avec une hauteur de coupe de 100 mm
- Guide d'onglet et serre-flan déplaçables sur toute la longueur du chariot
- Grande table et rallonge de série pour une largeur de coupe atteignant 1240 mm
- Guide télescopique extensible (jusqu'à 2 260 mm) à monter sur la table coulissante à l'avant ou à l'arrière, orientable de 90° à 45°
- Guide parallèle en aluminium avec réglage micrométrique et loupe intégrée
- Unité de sciage stable pour un travail précis et sans vibrations

Inclus dans la livraison:

- Lame carbure 315 x 3,0 x 30 mm / 40 dents
- Inciseur 90 x 3,0 x 20 mm / Z12
- Protection de lame avec buse d'aspiration
- Flexible avec potence
- Guide d'onglet avec bride excentrique
- Guide d'onglet
- Support pantographe
- Rallonge de table
- Rallonge de table latérale
- Guide télescopique
- Guide longitudinal à réglage fin
- Table coulissante à rouleau
- Poussoir
- Outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Dimensions table	825x800mm
Chariot de coupe	2000x270mm
Course table coulissante	2000mm
Hauteur de coupe à 90°	100mm
Hauteur de coupe à 45°	80mm
Largeur de coupe avec guide parallèle	1240mm
Hauteur de table	870mm
Rallonge de table	500x310mm
Rallonge de table latérale	800x440mm
Table coulissante à rouleau	700x580mm
Lame maxi	D315xA30mm
Vitesse de rotation lame	4500 tr/min
Inciseur	D90xA20mm
Vitesse de rotation inciseur	5800tr/min
Ø buse d'aspiration	100mm
Voltage	230v
Puissance moteur	S1: 3,0kW / S6: 4,2kW
Dimensions machine (L x P x H)	2000x2870x1140mm
Poids	258kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

