

PONCEUSE À BANDE BOIS HOLZMANN KOS3000C - 400V TRIPHASÉ



Ponceuse à bande bois Holzmann KOS3000C – 400V est une machine industrielle, de conception robuste pour éviter les vibrations. avec son moteur indépendant pour l'oscillation, dispositif de ponçage pour bois plaqué, grâce à son patin avec réglage fin et ses joues en fonte et aussi une table en fer fonte guidé sur colonne, réglable en hauteur par volant et une rallonge de table extensible avec système multi-rouleaux.

- Double système d'aspiration, une pour la table de pièces courbes et autre pour le groupe principale.
- Groupe de ponçage inclinable, sans escales de 90°/45° Les rouleaux de ponçage, guidées avec précision assurent un fonctionnement doux de la bande.
- Guide d'onglet de qualité avec échelle
- Ressort pour la tension de la bande abrasive
- Support de travail, couvert de graphite pour le meilleur glissement de la bande.
- Buse d'aspiration diamètre de 120mm
- Construction épaisse beaucoup plus lourde que la version précédente
- Guide latéral renforcé de l'arbre de meulage améliorant la rigidité et la grande précision du détail du sol sur la surface de 460 (920) mm
- Embrayage métallique transmettant l'entraînement du moteur à l'arbre de meulage
- Jauge mécanique précise pour une lecture facile de l'épaisseur de meulage souhaitée
- Le cylindre de ponçage en aluminium étiré est équilibré avec précision et auto-refroidissant dans l'ensemble avec la machine

Livrée avec: Bande abrasive, dispositif pour le ponçage de bois plaqué, guide d'onglet, table pour pièces courbes, table extensible avec multi-rouleaux.

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur	S1 / S6 4200w/3000w / 400V
Vitesse de la bande	20
Dimension de la bande	3000 x 200 mm
Dimension de la table de travail	960 x 350 mm
Dimension	1200 x 930 x 1680mm
Poids Net / Brut	284/350 kg