

ASPIRATEUR À COPEAUX INDUSTRIEL CORMAK DCV11300 TC



Aspirateur copeaux et poussière de la série DCV ont été conçus pour la filtration de copeaux et de poussières avec une granulation très fine dans les industries de la menuiserie et du meuble. L'extraction DCV11300 est une autre étape importante dans la production d'une extraction efficace de la sciure et de la poussière, qui vise à garantir les mêmes paramètres d'extraction tout au long du cycle de travail. Prix très avantageux par rapport aux performances de l'appareil. Le système d'extraction fonctionne parfaitement avec les scies, les raboteuses, les fraiseuses, etc.

- Aspiration puissante 11300 m³/h
- Structure robuste et massive garantissant un fonctionnement silencieux et sans vibrations du dépoussiéreur
- la nouvelle série d'extracteurs TC a boîtier supérieur complet absorbant le bruit et les vibrations générés pendant le fonctionnement et la possibilité de renvoyer de l'air chaud
- Très haute étanchéité de l'ensemble du système d'admission, garantissant la meilleure qualité de l'air à l'intérieur de l'usine, et aucune perte de chaleur pendant la période de chauffage
- Ventilateur centrifuge puissant et silencieux qui vous garantit des performances de vide élevées
- Possibilité de construire un système de plafond et d'amener plusieurs machines fonctionnant simultanément avec des extracteurs DCV
- Système de secouage du filtre à sécurité intégrée avec cycle automatique
- Conteneur roulant mobile pour pouvoir les enlever et remettre facilement
- Conteneurs à déchets conçus de manière à maintenir une étanchéité à l'air de 99,99% du système, en même temps équipés d'un système de conduite mobile
- Armoire de commande marche / arrêt
- Le filtre en polyester arrête la poussière d'un diamètre allant jusqu'à 5 microns, pour filtrer les particules plus petites, utilisez un filtre, par exemple HEPA
- Il est interdit d'utiliser cet extracteur dans une atmosphère explosive
- L'extraction n'est pas adaptée pour travailler avec des matières premières humides (par exemple de la sciure humide)
- La livraison gratuite n'est pas disponible sur cet article – [Contactez-nous...](#)

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur	11 kW
Voltage	400v
Capacité d'aspiration	11300 m3/h
Vitesse Moteur	3000tr/min
Dimension du Filtre	Diam160X960mm Polyester, 5 microns
Nombre de Filtre	64
Diametre entrée Tuyau d'aspiration	350mm
Diametre Sortie Tuyau d'aspiration	500mm
Dimensions (L x l x h)	1190x3160x2320mm (Sans le coudée d'extraction.)
Poids	710kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

