PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM215EPSV_400V



Plaqueuse de chants automatique pour le placage de chants droits unilatéraux. Écran de control tactile. Unité de pré-fraisage pour rectifier les bords avant le collage. Application directe de la colle sur le panneau. Rouleaux de pression pour une connexion parfaite entre le chant et la pièce à usiner. Réglage pour facilement changer l´hauteur du chant.

- En plus de la KAM215EPS, la KAM215EPSV dispose d'une unité de pré-fraisage.
- Écran de control tactile.
- Application directe de la colle sur le panneau.
- Rouleaux de pression pour une connexion parfaite entre le chant et la pièce à usiner.
- Coupe précise à la longueur du chant (avant / arrière)
- Fraisage de l'excédent du chant (haut / bas) avec un rayon de 2 mm
- Agrégat de raclage de colle.
- Fonction « standby » qui évite brûler la colle

***Article encombrant – Pas éligible à la livraison gratuite**

FICHE TECHNIQUE

Dimension de la table	**2300x800mm**
Longueur Min. de la pièce de travail	**120mm**
Largeur Min. de la pièce de travail	**80mm**
Épaisseur du panneau	**10 à 50mm**
Épaisseur de chant	**0,4 à 3 mm**
Puissance	**6,14 kW**
Pression d'air requise	**0,6 Mpa / 6 Bar**
Diamètre du tuyau d'aspiration	**2 x 100mm**
Dimensions de la machine	**3570x1100x1500mm**
Poids Net / Brut	**900Kg / 1050Kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







