

PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM215EPSV_400V



Plaqueuse de chants automatique pour le placage de chants droits unilatéraux. Écran de control tactile. Unité de pré-fraisage pour rectifier les bords avant le collage. Application directe de la colle sur le panneau. Rouleaux de pression pour une connexion parfaite entre le chant et la pièce à usiner. Réglage pour facilement changer l' hauteur du chant.

- En plus de la KAM215EPS, la KAM215EPSV dispose d'une unité de pré-fraisage.
- Écran de control tactile.
- Application directe de la colle sur le panneau.
- Rouleaux de pression pour une connexion parfaite entre le chant et la pièce à usiner.
- Coupe précise à la longueur du chant (avant / arrière)
- Fraisage de l'excédent du chant (haut / bas) avec un rayon de 2 mm
- Agrégat de raclage de colle.
- Fonction « standby » qui évite brûler la colle

FICHE TECHNIQUE

Dimension de la table	2300x800mm
Longueur Min. de la pièce de travail	120mm
Largeur Min. de la pièce de travail	80mm
Épaisseur du panneau	10 à 50mm
Épaisseur de chant	0,4 à 3 mm
Puissance	6,14 kW
Pression d'air requise	0,6 Mpa / 6 Bar
Diamètre du tuyau d'aspiration	2 x 100mm
Dimensions de la machine	3570x1100x1500mm
Poids Net / Brut	900Kg / 1050Kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

