

PONCEUSE À BANDE ET À DISQUE BERNARDO BDSM 230 S



Ponceuse à bande et à disque Bernardo BDSM 230 S est une rectifieuse particulièrement économique et peu coûteuse. En combinant une ponceuse à bande et une ponceuse à disque, presque tous les travaux de ponçage qui doivent être effectués en atelier peuvent être effectués.

- Convient au ponçage des bois tendres et durs ainsi que des plastiques, des métaux non ferreux et des matériaux similaires
- Réglage facile du parcours parallèle de la bande à l'aide de vis de réglage
- Bonnes performances de ponçage grâce à une vitesse de bande élevée
- Utilisation universelle pour le meulage des bords, des surfaces et le meulage circulaire
- Tension constante de la courroie grâce au dispositif de tension à ressort
- Réglage rapide de la position verticale à la position horizontale
- La table support du plateau de ponçage peut également être utilisée pour les travaux de ponçage à bande
- Fonctionnement sans vibrations grâce à un carter de machine stable et sans torsion

Équipement standard : Bande de ponçage 1220x150mm K80, plaque de ponçage Ø230mm-K80, jauge à onglet, raccord d'aspiration 46/50mm, arrêt de la table de rectification plane, socle, outil d'exploitation.

FICHE TECHNIQUE

Bande de meulage	1220x150mm
Table de rectification de surfaces	440x170mm
Table de rectification plane orientable	0° – 90°
Diam. plaque de broyage.	230 millimètres
Table de meulage de disque	300x150mm
Table de ponçage à disque orientable	0° – 45°
Vitesse de la courroie	10,8 m/s
ralenti	2580 tours/min
Ø raccordement aspiration	46 / 50 millimètres
Puissance de sortie du moteur S 1100 %	1,1 kW
Puissance d'entrée du moteur S 640%	1,65 kW
Tension	230 V
Dimensions de la machine (L x P x H)	730x660x1000mm
Poids env.	38kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

