

## PONCEUSE À BANDE OSCILLANTE BERNARDO KSM 2100 P 400V



La ponceuse oscillante KSM 2100 P est équipée de série d'une bande oscillante et d'un bloc de ponçage orientable à l'horizontale et à la verticale. C'est donc un modèle polyvalent qui convient principalement aux bricoleurs avertis.

- Bande oscillante pour une excellente performance et un résultat net
- Grande table à rainure en T intégrée pour le montage du guide d'onglet
- Changement de bande simple avec levier de serrage rapide
- Serrage de la bande par ressort, compensation automatique des différences de longueur de bande
- Inclinaison variable du bloc de ponçage pour le ponçage horizontal ou vertical
- Bande graphitée sur le support de ponçage pour augmenter le glissement de la bande abrasive
- De série avec oscillation mécanique du bloc de ponçage pour une utilisation optimale de la bande abrasive

**Équipement standard:** Bande abrasive 2260x150mm GR60, Table complémentaire, Bande graphitée, Guide d'onglet, Guide longitudinal, Rouleau caoutchouté, Socle avec armoire de rangement.

## FICHE TECHNIQUE

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Table                                   | 750 x 250 mm         |
| Réglage en hauteur de la table<br>80 mm | 80 mm                |
| Longueur de bande                       | 2260 mm              |
| Largeur de bande                        | 150 mm               |
| Support de ponçage                      | 820 x 170 mm         |
| Bloc de ponçage inclinable              | 90° – 0°             |
| Vitesse de bande                        | 16,3 m/s             |
| Table complémentaire                    | 300 x 245 mm         |
| Ø buse d'aspiration                     | 100 mm               |
| Diamètre de rouleau                     | 110 mm               |
| Puissance en continu S1 100 %           | 2,2 kW (3,0 ch)      |
| Puissance S6 40 %                       | 3,0 kW (4,0 ch)      |
| Tension                                 | 400 V                |
| Dimensions machine (L x P x H)          | 1270 x 600 x 1200 mm |
| Poids (env.)                            | 120 kg               |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

