

PONCEUSE À BANDE OSCILLANTE BERNARDO KSM 2740 CN



Ponceuse à bande oscillante Bernardo KSM 2740 CN est équipée de série d'une bande oscillante. Avec son large assortiment d'accessoires standard et son rapport qualité-prix optimal, cette machine polyvalente est idéale pour les professionnels.

- Bande oscillante pour une excellente performance et un résultat net
- Grande table à rainure en T intégrée pour le montage du guide d'onglet
- Changement de bande simple avec levier de serrage rapide
- Serrage de la bande par ressort, compensation automatique des différences de longueur de bande
- Inclinaison variable du bloc de ponçage pour le ponçage horizontal ou vertical
- Bande graphitée sur le support de ponçage pour augmenter le glissement de la bande abrasive
- Arrêt d'urgence supplémentaire sur le bloc de ponçage pour plus de sécurité
- Table réglable en hauteur, déplaçable vers l'avant et l'arrière
- De série avec trois manchons abrasifs (38, 50 et 76 mm)
- Table complémentaire réglable en hauteur avec quatre inserts pour les manchons abrasifs
- Buse d'aspiration 100 mm des deux côtés pour une évacuation optimale des copeaux
- Réglage en hauteur de la table par manivelle pratique

Équipement standard: Table ronde, bande graphitée, 3 cylindres à poncer, 3 manchons abrasifs Ø 38/50/76mm GR100, bande abrasive 2740x150mm GR100, guide d'onglet, guide longitudinal, bloc prise-interrupteur, arrêt d'urgence sur le bloc de ponçage, Rouleau caoutchouté, socle avec armoire, outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Table	900 x 305 mm
Réglage en hauteur de la table	120 mm
Longueur de bande	2740 mm
Largeur de bande	150 mm
Support de ponçage	1010 x 175 mm
Bloc de ponçage inclinable	90° – 0°
Vitesse de bande	16 m/s
Table ronde	290 x 260 mm
Course d'oscillation	12 mm
Ø buse d'aspiration	2 x 100 mm
Puissance en continu S1 100 %	2,2 kW (3,0 ch)
Puissance S6 40 %	3,0 kW (4,0 ch)
Tension	400 V
Dimensions machine (L x P x H)	1540 x 750 x 1140 mm
Poids (env.)	220 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

