

PONCEUSE OSCILLANTE BERNARDO KSM 2600 C



La ponceuse de chants Bernardo KSM 2600 C est équipée de série d'une bande oscillante avec motoréducteur séparé. Le bloc de ponçage inclinable rapidement de 90° à 45° permet de poncer les arêtes droites et obliques.

- Pour le ponçage du bois, des plastiques et matériaux similaires
- Bande oscillante pour une excellente performance et un résultat net
- Buse d'aspiration 80/100 mm des deux côtés pour une évacuation optimale des copeaux
- Oscillation de la bande par motoréducteur séparé, activable au choix
- Serrage de la bande par ressort, compensation automatique des différences de longueur de bande
- Réglage en hauteur de la table par manivelle pratique
- Support en tôle d'acier indéformable pour un fonctionnement sans vibrations

Équipement standard: Bande abrasive 2600x150mm GR100, table complémentaire, bande graphitée, guide d'onglet, flexible d'aspiration.

FICHE TECHNIQUE

Table	750 x 290 mm
Réglage en hauteur de la table	185 mm
Longueur de bande	2600 mm
Largeur de bande	150 mm
Support de ponçage	850 x 200 mm
Bloc de ponçage inclinable	90° - 45°
Vitesse de bande	20 m/s
Table complémentaire	330 x 330 mm
Course d'oscillation	20 mm
Moteur d'oscillation	0,25 kW (0,34 ch)
Ø buse d'aspiration	120 mm
Puissance en continu S1 100 %	3,0 kW (4,0 ch)
Puissance S6 40 %	4,5 kW (6,0 ch)
Alimentation	400v triphasé
Dimensions machine (L x P x H)	1700 x 700 x 1080 mm
Poids (env.)	180 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

