

PONCEUSE STATIONNAIRE BERNARDO KSM 3000 C



Ponceuse stationnaire massive Bernardo KSM 3000 C est équipée de série d'un dispositif de ponçage des chants plaqués opérationnel en quelques secondes. Cette machine intéresse principalement les professionnels exigeants et les industries.

- Socle lourd, indéformable et sans vibrations, extrêmement stable
- Guide d'entrée rainuré, idéal pour le ponçage des débords de placages
- Buse d'aspiration 80/100 mm des deux côtés pour une évacuation optimale des copeaux
- Bande oscillante pour une excellente performance et un résultat net
- Oscillation de la bande par motoréducteur séparé sans maintenance, activable au choix
- Table réglable en hauteur pour exploiter toute la largeur de la bande abrasive
- De série avec dispositif de ponçage des chants plaqués à réglage fin
- Passage rapide du ponçage des chants plaqués au ponçage du bois massif
- Réglage de hauteur de la table et inclinaison du bloc de ponçage par manivelles
- Serrage de la bande par ressort, compensation automatique des différences de longueur de bande
- Table complémentaire réglable en hauteur avec aspiration pour le ponçage des courbes

Équipement standard: Bande abrasive 3000x150mm GR100, table complémentaire, bande graphitée, guide d'onglet, patin de ponçage, flexible d'aspiration.

FICHE TECHNIQUE

Table	960 x 350 mm
Réglage en hauteur de la table	210 mm
Longueur de bande m	3000 m
Largeur de bande	150 mm
Support de ponçage	1060 x 200 mm
Bloc de ponçage inclinable	90° - 45°
Vitesse de bande	20 m/s
Table complémentaire	330 x 330 mm
Course d'oscillation	20 mm
Moteur d'oscillation	0,25 kW (0,34 ch)
Ø buse d'aspiration	120 mm
Puissance en continu S1 100 %	3,0 kW (4,0 ch)
Puissance S6 40 %	4,5 kW (6,0 ch)
Tension	400 V
Dimensions machine (L x P x H)	1910 x 840 x 1020 mm
Poids (env.)	330 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

