

PONCEUSE À CYLINDRE OSCILLANTE BERNARDO OSB 60 - 230V



Puissant moteur supportant les travaux prolongés. Supports pratiques dans le bâti machine pour les manchons et les inserts de plateau

- Grande surface de ponçage plane pour les pièces longues
- Utilisation universelle pour le ponçage des arêtes, des surfaces et des arrondis
- Fonctionnement sans vibrations grâce au bâti machine stable et indéformable
- Broche à roulements de précision pour un travail précis
- Course d'oscillation 16 mm, pas d'encrassement possible par la résine
- Changement de manchon rapide et simple
- Table de travail aux dimensions généreuses, pivotante en continu de 0° à 45° (possibilité de blocage à 0° / 15° / 22,5° / 30° et 45°)

Équipement standard: 6 manchons abrasifs – GR80 Ø13/19/26/38/51mm, 4 cylindres de rectification caoutchouté Ø19, 26, 38, 51x115mm, 5 inserts de plateau ronds Ø13, 19, 26, 38, 51mm, 3 disques de broche Ø15, 21, 24mm, bande abrasive 610 x 100 mm GR80, élément de ruban de ponçage, protection de l'élément de ruban de ponçage, butée, outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Bande	610 x 100 mm
Surface de ponçage	220 x 100 mm
Vitesse de bande	8 m/s
Oszillations / min	58
Course d'oscillation	16 mm
Diamètre arbre	12,7 mm
Manchons abrasifs diam.	13/19/26/38/51 mm
Vitesse de broche	2000 tr/min
Dimensions de table	410 x 410 mm
Table orientable	0° à + 45°
Ø buse d'aspiration	38 mm
Puissance moteur	0,45 kW / 230 V
Poids (env.)	12,7 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

