PONCEUSE À CYLINDRE OSCILLANTE BERNARDO OVS 80



Ponceuse à cylindre oscillante Bernardo OVS 80 – De série avec 3 broches de 19 x 90 mm, 38 x 140 mm, 50 x 140 mm. Changement de manchon rapide et simple

- Table orientable de 0° à 45° pour augmenter les possibilités d'utilisation
- Supports pratiques dans le bâti machine pour les manchons et les inserts de plateau
- Course d'oscillation 24 mm idéale pour des surfaces parfaites
- Interrupteur marche/arrêt avec bobine à manque de tension IP 54
- Buse d'aspiration de série (50 mm) permettant de raccorder un aspirateur
- Bon rapport qualité-prix, parfait pour les créateurs et les bricoleurs

Équipement standard: 3 broches, 3 manchons abrasifs GR80, 2 inserts de plateau ronds, 2 inserts de plateau ovales, Socle

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de table	**370 x 370 mm**
Oscillations/min	**60**
Course d'oscillation	**24 mm**
Hauteur de ponçage maxi	**95 mm**
Table inclinable	**0° – 45°**
ø buse d'aspiration	**50 mm**
Vitesse de broche	**1400 tr/min**
Hauteur de table	**910 mm**
Puissance moteur	**0,37 kW / 230 V**
Dimensions machine (L x P x H)	**460 x 460 x 1060 mm**
Poids (env.)	**33 kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT







