

PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE VIRUTEX EB140



Plaqueuse de chants à bac à colle Virutex EB140 conçue pour un placage précis et professionnel sur panneaux PVC, bois ou ABS. Grâce à son contrôle numérique de la température, son unité de calibrage performante et sa finition haute précision, elle garantit un travail rapide, propre et parfaitement maîtrisé.

Caractéristiques techniques :

- Unité de calibrage à double fraise avec inserts diamantés
- Écran tactile pour un contrôle simple et intuitif
- Réglage de la température de 120 °C à 220 °C avec contrôle automatique
- Bac à colle recouvert de Téflon
- Réglage précis de la quantité de colle
- Coupe en bout pneumatique avant et arrière jusqu'à 3 mm
- Unité d'affleurage 10 000 tr/min avec palpeurs réglables
- Réglage d'épaisseur des panneaux avec lecture sur compteurs Sico
- Poutre d'entraînement puissante par courroie

Options :

- Mise en service par techniciens Virutex

Fabriquée en Espagne – Garantie 2 ans

FICHE TECHNIQUE

Épaisseur du chant	0,5-2 mm
Largeur du chant (chant de 0,5 à 1 mm)	45mm
Largeur du chant (chant de 0.5-2 mm)	30 mm
Épaisseur du panneaux min/max	13 à 45mm
Longueur min. de travail	140mm
Largeur min. de placage	65mm
Vitesse d'avance entraineur	5 m/min
Vitesse de l'unité d'affleurage	10.000/min
Diamètre fraises	Ø60mm 4Z R2 + 10°
Capacité du dévidoir	590mm
Capacité du réservoir à colle	1kg
Température de la colle réglable	120° - 220°C
Puissance poutre d'entraînement	0,37 kW
Puissance unité d'affleurage	0,37 kW
Puissance unité d'encollage	0,09 kW
Hauteur de pré-fraisage	48 mm (35mm en option)
Profondeur de pré-fraisage	0.5-2mm
Puissance moteur de l'unité de pré-fraisage	0.37 kW
Dimensions de la machine	2460 mm x 1380 mm x 1121 mm
Poids Net / Brut	280 kg (environ)

AUTRES IMAGES PRODUIT

