

TOUR À MÉTAUX + AFFICHAGE DIGITAL HOLZMANN ED1000GDIG_400V



Tour à métaux avec positionneur digital 3 axes Holzmann ED1000GDIG_400V ; un tour industriel avec une conception robuste, structure en fonte grise pour éliminer tout type de vibrations et assurer une précision maximale. Les tours universelles de la ligne G sont polyvalentes, robustes et très fiables pour les différents types d'usinage et ont été conçues pour offrir une protection complète à l'opérateur.

- Alésage de la broche de 51 mm
- Banc rompu amovible pour permettre l'usinage de pièces jusqu'à Ø470mm
- Frein de broche électromagnétique au pied pour une sécurité maximale
- Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision.
- Machine très silencieuse grâce aux composants de haute qualité.
- Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d'huile
- Broche principale équilibrée, haute concentricité du nez de broche (< 0,009mm).
- Système d'attachement rapide du mandrin DI-5 d'après la norme DIN 55029
- La poupée mobile peut être décalée pour le tournage conique long +/- 5 mm
- Protection métallique postérieur pour les copeaux et tiroir à copeaux monté sur glissières.

Inclus dans la livraison: Positionneur digital 3 axes, Mandrin 3 mors Ø 200mm, mandrin 4 mors Ø 250mm, tourelle de changement rapide 3 positions, plateau de broche Ø 250mm, 2x pointe fixe CM4, Douille de réduction CM 6/4, lunette fixe, lunette à suivre, lampe halogène, carter arrière, système de refroidissement, frein de broche électromagnétique au pied, filetage, 1 Kit de pignons d'avances, Clés de service.

FICHE TECHNIQUE

Largeur du banc	189
Hauteur du banc	305mm
Plage de avances longitudinales	0,078–1,044 mm/U (16)
Course du chariot	780mm
Alésage de la broche	52mm
Attachement de la broche	CM6
Diamètre au dessus du chariot	220
Diamètre au dessus du banc rompu	520
Vitesse de broche min-1	(I): 70–420; (II):330–1900
Outil de coupe max.	128mm
Filetage métrique	0,45–10 (32)
Filets au pouce	2,25–40 (20)
Course fourreau de poupée mobile	100mm
Course du chariot supérieur	180mm
Course chariot auxiliaire	90mm
Distance entrepointes	1000mm
Diamètre au dessus du banc	360mm
Hauteur de la pointes	180mm
Cône de broche de poupée mobile	CM4
Plage de avances transversales	0,022–0,298 mm/U (16)
Alimentation	400v / 3Ph / 50Hz
Puissance	1,5kW
Dimensions	1980x760x1550mm
Poids	655kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

