

PONCEUSE À CYLINDRES BERNARDO ZSM 500 230V



La ponceuse à cylindre ZSM 500 est adaptée aux travaux de ponçage sur des pièces allant jusqu'à 800 mm de large. La vitesse d'avance du convoyeur varie pour s'adapter aux pièces afin d'obtenir des résultats optimaux. Ce type de modèle sera surtout apprécié des bricoleurs ambitieux.

- Vitesse d'avance du convoyeur réglable en continu
- Compatible avec les bandes abrasives du commerce
- Réglage en hauteur précis de l'unité de ponçage avec graduation
- Adaptation de l'unité de ponçage à l'épaisseur de la pièce par manivelle avec graduation
- De série avec buse de raccordement d'aspirateur, pour un poste de travail toujours propre
- Puissant moteur d'entraînement pour un résultat de qualité
- En enlevant le support latéral, on peut doubler la largeur utile de la machine en travaillant en deux passes, par ex. pour les cadres, etc.

[Voir nos autres ponceuses](#)

Livrée avec: Bande abrasive grain 100, rallonges de table des deux côtés, socle fermé avec armoire

FICHE TECHNIQUE

Largeur de ponçage maxi	450mm (810mm)
Longueur de ponçage mini	60mm
Épaisseur des pièces mini/maxi	5 – 80 mm
Dimensions table (L x B)	470 x 425 mm
Rallonge de table des deux côtés (L x l)	245 x 425 mm
Hauteur de travail	690 mm
Cylindre à poncer	Ø 130 x 410 mm
Avance en continu	0,5 – 3 m/min
Vitesse de rotation en continu	0 – 1420 tr/min
Ø buse d'aspiration	100mm
Puissance moteur	1,0 kW (1,5 ch)
Voltage	230v
Dimensions machine (L x P x H)	860 x 1030 x 1270 mm
Poids (env.)	96 Kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

