PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM35EP_400V



PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM35EP_400V

Plaqueuse de chants automatique pour placage de chants droits équipée d'un écran tactile. Placage uniquement sur la face intérieure. Application directe de la colle sur le panneau. Panneau de contrôle qui vous permet de modifier facilement la hauteur de travail, ainsi que la température de la colle.

- Plaqueuse de chants automatique équipée d'un écran tactile
- Application directe de la colle sur le panneau
- Coupe en bout, coupe précise du chant (avant/arrière) avec une seule scie. Moteur de 0,37 kW, 1380 tr/min
- Groupe affleurage avec deux moteurs haute fréquence, 2 x 0,37 kW et 12000 tr/min
- Groupe de polissage (supérieur/inférieur) 0,18 kW par unité et 1400 min-1, pour fournir une finition parfaite des bords, exempte d'impuretés et de résidus
- Système d'avance automatique, par courroie transport sans fin, et rouleaux inférieurs inclinés
- Les rouleaux de pression assurent une liaison idéale entre la bande de chant et la pièce à usiner
- *Article encombrant – Pas éligible à la livraison gratuite

Machine avec 4 opérations : 1./ Application automatique de la colle **2./** Coup en bout **3./** Affleurage **4./** Polissage

Matériel inclus : 2 lames de scie pour coupe de chant Ø 104x22x3, disques de polissage (Ø 150 mm), 2 disques Ø 60 mm, écran tactile.

***Article encombrant – Pas éligible à la livraison gratuite**

FICHE TECHNIQUE

Longueur Min. de la pièce de travail	**80mm**
Largeur Min. de la pièce de travail	**70mm**
Épaisseur du panneau	**12 à 45 mm**
Hauteur du chant	**15 à 48 mm**
Épaisseur de chant	**0,4 à 3 mm**
Vitesse de travail	**8 m/min**
Pression d'air requise	**6 Bar**
Température de fonctionnement	**190-200°C**
Diamètre du tuyau d'aspiration	**Ø50mm**
Hauteur de travail	**850mm**
Alimentation	**400v triphasé**
Puissance	**3,96 kW**
Dimensions	**2350x1050x1320mm**
Poids	**495 Kg**

AUTRES IMAGES PRODUIT



