

PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM35EP_400V



PLAQUEUSE DE CHANTS AUTOMATIQUE HOLZMANN KAM35EP_400V

Plaqueur de chants automatique pour placage de chants droits équipée d'un écran tactile. Placage uniquement sur la face intérieure. Application directe de la colle sur le panneau. Panneau de contrôle qui vous permet de modifier facilement la hauteur de travail, ainsi que la température de la colle.

- Plaqueur de chants automatique équipée d'un écran tactile
- Application directe de la colle sur le panneau
- Coupe en bout, coupe précise du chant (avant/arrière) avec une seule scie. Moteur de 0,37 kW, 1380 tr/min
- Groupe affleurage avec deux moteurs haute fréquence, 2 x 0,37 kW et 12000 tr/min
- Groupe de polissage (supérieur/inférieur) 0,18 kW par unité et 1400 min⁻¹, pour fournir une finition parfaite des bords, exempte d'impuretés et de résidus
- Système d'avance automatique, par courroie transport sans fin, et rouleaux inférieurs inclinés
- Les rouleaux de pression assurent une liaison idéale entre la bande de chant et la pièce à usiner
- *Article encombrant – Pas éligible à la livraison gratuite

Machine avec 4 opérations : 1./ Application automatique de la colle 2./ Coup en bout 3./ Affleurage 4./ Polissage

Matériel inclus : 2 lames de scie pour coupe de chant Ø104x22x3, disques de polissage (Ø 150 mm), 2 disques Ø 60 mm, écran tactile.

FICHE TECHNIQUE

Longueur Min. de la pièce de travail	80mm
Largeur Min. de la pièce de travail	70mm
Épaisseur du panneau	12 à 45 mm
Hauteur du chant	15 à 48 mm
Épaisseur de chant	0,4 à 3 mm
Vitesse de travail	8 m/min
Pression d'air requise	6 Bar
Température de fonctionnement	190–200°C
Diamètre du tuyau d'aspiration	Ø50mm
Hauteur de travail	850mm
Alimentation	400v triphasé
Puissance	3,96 kW
Dimensions	2350x1050x1320mm
Poids	495 Kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

