

PLIEUSE DE TOLE MOTORISÉE BERNARDO TBM 2520



La plieuse de tole motorisée Bernardo TBM 2520 est une cintrouse universelle pour les zingueurs et les entreprises artisanales. Limons supérieurs segmentés pour un grand nombre de possibilités de cintrage.

- Commande au moyen d'une pédale, les mains restent libres pour un positionnement optimal de la tôle
- L'alimentation du limon supérieur et de l'opération de cintrage est effectuée par un moteur
- Anneau gradué pour régler l'angle de cintrage
- Interrupteur d'arrêt d'urgence intégré dans la pédale
- Structure robuste soudée en acier
- Guides plats de grande dimension pour un déplacement précis du limon supérieur
- Transmission optimale des forces des moteurs au limon supérieur ou de cintrage au moyen d'un entraînement par chaînes
- **La livraison gratuite n'est pas disponible sur cet article – [Contactez-nous...](#)**

Équipement standard: Limon supérieur segmenté, Graduation pour angle de cintrage, Pédale avec arrêt d'urgence, Segments de cintrage 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 270 | 400 | 400 | 400mm.

FICHE TECHNIQUE

Largeur de travail	2520mm
Épaisseur max. de la tôle (400 N/mm ²)	1,0mm
Largeur d'ouverture max. avec segments	100mm
Largeur d'ouverture max. sans segments	130mm
Hauteur de passage max. fermée	35mm
Angle de pliage	0 à 135°
Hauteur de travail	880mm
Dimensions de la rainure en T	12mm
Puissance du moteur du limon supérieur	0,37kW
Puissance du moteur du limon de cintrage	0,75kW
Alimentation	400v Triphasé
Dimensions	3180x760x1410mm
Poids	1310kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

