

TOUR À MÉTAUX BERNARDO PROFI 750 VARIO 230V + AFFICHAGE DIGITALE



le tour à métaux universel Bernardo Profi 750 Vario avec affichage digitale en 230v est la machine idéale pour l'utilisateur exigeant grâce son équipement complet de base ; moteur monophasé avec convertisseur de fréquence, palier de broche principale de qualité P5, butée longitudinale micrométrique, accouplement à friction, éclairage machine à LED, etc. Pour la réduction des temps de fabrication, ce modèle est livré avec un affichage numérique 2 axes.

- Moteur à courant continu avec convertisseur de fréquence pour un meilleur rendement et un couple élevé
- Passage de broche 38 mm pour l'usinage des forts diamètres d'arbre
- Variateur de vitesse, lecture de la vitesse réglée sur affichage digital
- Equipé d'un affichage numérique 2 axes
- Commandes de réglage d'avance simples, accessibles et précises
- Idéale pour l'usinage de l'acier, des matériaux non ferreux et des plastiques
- Banc prismatique à grande surface d'appui, trempé par induction et rectifié
- Palier de broche précis avec 2 roulements coniques de précision réglables
- Grande précision de concentricité du nez de broche – moins de 0,009 mm
- Machine très stable et maniable, à vis-mère et barre de chariotage
- **Socle non inclus**

Inclus dans la livraison: Mandrin 3 mors DK11-160mm / D4, Contre-pointes fixes, Pignons interchangeables, Tourelle 4 positions, Limiteur de couple, Guide longitudinal micrométrique, Chariot transversal et supérieur, Convertisseur de fréquence, Indicateur digital de vitesse, Eclairage LED, Protection de mandrin, Carter arrière, Cache Broche, Outillage de service

FICHE TECHNIQUE

Entrepointes	750mm
Hauteur de pointe	140mm
Diamètre tournage au dessus du banc	280mm
Alésage de broche	38mm
Cone de broche	DIN 55029, D1-4
Plages de vitesses variable	75 – 500 / 300 – 2000 tr/min
Avances longitudinales	(15) 0,07 – 1,0 mm/tr
Filetages métriques	(18) 0,2 – 3,5 mm
Filetages au pouce	(21) 8 – 56 TPI
Course du fourreau de contre-pointe	90mm
Cône du fourreau de contre-pointe	CM3
Alimentation	230v Monophasé
Puissance S1 / S6	1500W /2200W
Dimensions	1400x7300x520mm
Poids	220kg* Sans socle.

AUTRES IMAGES PRODUIT

