

DÉGAUCHISSEUSE RABOTEUSE HÉLICOÏDALE BERNARDO AD 410 S 400V



La dégauchisseuse raboteuse combinée AD 410 S offre un rapport prix/performances optimal et est idéalement adaptée aux applications professionnelles. Cette machine satisfait aux exigences en termes de stabilité, de rapidité de transformation et de puissance disponible. Grâce au plateau de dégauchissage à double déploiement, l'opérateur peut rapidement utiliser la fonction de rabot. L'autre point fort de cette machine est son arbre de rabot à couteau hélicoïdal qui réduit les contraintes liées au bruit et assure des résultats de rabotage optimaux.

- Réduction de bruit (de 50 % environ) grâce à l'arbre de rabot à couteau hélicoïdal
- Plaquettes réversibles en carbure réutilisables quatre fois
- Guide prismatique stable, inclinable de 90° à 45°
- Table de dégauchissage relevable pour passer rapidement au rabotage
- Tables de dégauchissage à réglage fin et lèvres antibruit
- Capot d'aspiration des copeaux intégré Ø100mm
- Excellents résultats de rabotage ; tables de dégauchissage en fonte
- Protection de l'arbre conforme CE pour une sécurité maximale
- Table de rabotage sur colonne centrale et support pour un rabotage précis

Inclus dans la livraison : Arbre de rabot à couteau hélicoïdal avec 72 plaquettes réversibles en carbure, Plaquettes réversibles en carbure de rechange (5 pces), Bloc prise-interrupteur, Poussoir

FICHE TECHNIQUE

DÉGAUCHISSEUSE	-
Largeur de coupe	410mm
Longeur de la table	1685mm
Hauteur de table	920mm
Vitesse de l'arbre	4300 tr/min
Plaquettes réversibles en carbure	72
Diamètre de l'arbre du couteau	95mm
Guide	1110x150mm
Guide inclinable	90° à 45°
Enlèvement par passe max.	3mm
RABOTEUSE	-
Longueur de table	750mm
Largeur de rabot	410mm
Hauteur de rabotage, mini/maxi	4 - 220mm
Enlèvement par passe maxi	5mm
Vitesse d'avance	6 m/min
Diamètre du connecteur d'extraction	100mm
Puissance moteur S1 / S6	3,0 kW / 4,2 kW
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions	1685x1045x1100mm
Poids	340kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

