

## SCIE À GRUMES THERMIQUE LEMAN SAG660



Scie à grumes Lemman SAG660- Conçue exclusivement pour la coupe du bois, dures et sèches, humides, transformant grumes en planches, sans dépasser les mesures des rails sur lequel est montée la scie jusqu'à 660 mm de diamètre. Scie mobile dédiée pour une utilisation à l'extérieur, puissante de 15 CV, idéale pour le débit de billes de bois durs, et c'est un modèle compact conçu pour les exploitants forestiers, menuisiers ainsi que pour les particuliers.

- Scie mobile dédiée pour une utilisation uniquement en extérieur
- Machine puissante de 15 CV, idéale pour le débit de billes de bois durs jusqu'à Ø660mm
- Idéale pour la fabrication de planches, madriers et poutres
- Fonctionnement autonome grâce à son moteur thermique LONCIN de 15 CV (huile moteur non fournie)
- Extensions de rail supplémentaires disponibles en option pour différentes longueurs de coupe
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculement
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Réglage manuel de la hauteur de coupe par manivelle avec graduation
- Volants en fonte d'acier avec une brosse de nettoyage pour chacun d'entre eux
- Système de refroidissement et de lubrification permettant de garder la lame propre, sans résine
- Réglage de la tension de la lame par une poignée ergonomique
- Contacteur de sécurité sur le protecteur de lame

**Livrée avec:** 1 x lame ruban 3658 mm, pas de 22 mm ; 1 x système de lubrification ; 1 x extension de rails de 1,95 m pour une longueur de coupe totale de 3,6 m ; Systèmes de maintien du tronc.

**Attention :** moteur livré sans huile et sans carburant.

## FICHE TECHNIQUE

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Puissance moteur - cylindrée          | 11 000 W / 15 CV – 420 cm <sup>3</sup> |
| Moteur                                | Essence SP95 – LONCIN G420F – 4 temps  |
| Capacité du réservoir de carburant    | 6,5 Litres                             |
| Capacité du réservoir d'huile         | 1,1 Litres                             |
| Type d'huile                          | SAE 10W30 (non fournie)                |
| Mise en marche                        | Manuelle, par lanceur                  |
| Vitesse de rotation moteur            | 4000 tours / minute                    |
| Hauteur de coupe minimale / maximale  | 50 mm / 550 mm                         |
| Diamètre de tronc maximal             | 660mm                                  |
| Profondeur de coupe                   | 170mm                                  |
| Largeur de coupe                      | 520mm                                  |
| Diamètre des volants                  | 475mm                                  |
| Vitesse de coupe                      | 20 mètres / seconde                    |
| Dimensions de la lame ruban           | 3658 x 32 x 1,1 mm                     |
| Longueur de tronc minimale / maximale | 1050mm / 3600mm                        |
| Chargement de la grume                | Manuel                                 |
| Avance du chariot de coupe            | Manuel                                 |
| Pression acoustique                   | 90,5 dB(A) à vide                      |
| Puissance acoustique                  | 107,4 dB(A) à vide                     |
| Dimensions de la machine (L x l x h)  | 1900 x 4180 x 1730 mm                  |
| Poids Net                             | 340Kg                                  |
| Dimensions de l'emballage (L x l x h) | 2180 x 640 x 880 mm                    |