

## CISAILLE À TÔLE SEMI-AUTOMATIQUE BERNARDO MTB 1300 X 4 NC



Cisaille guillotine à tôle semi-automatique Bernardo MTB 1300 x 4 NC de sécurité élevée de l'opérateur grâce aux grilles de protection et aux photocellules, la guillotine est aussi une construction robuste en tôle d'acier pour un travail sans torsion.

- Les couteaux supérieur et inférieur à double tranchant en acier de haute qualité garantissent une coupe nette et sans bavure
- Bras de support à l'avant pour un traitement facile des grands panneaux
- Panneau de commande clairement structuré avec contrôle intégré
- Norme de sécurité élevée grâce au dispositif de maintien à action automatique et à la grille de protection
- Travail précis grâce à l'éclairage de ligne de coupe intégré avec silhouette
- Résistance du matériau 400 N/mm<sup>2</sup>
- \*Article encombrant – Pas éligible à la livraison gratuite

**Équipement inclus :** Lubrification centrale, Éclairage de la ligne de coupe, Réglage de l'écart de coupe 0 – 0,6 mm, Butée arrière motorisée, Bras de support avec rouleaux, Butée latérale avec échelle en mm, Grille de protection avec barrière lumineuse, Commande NC 89, Pédale avec arrêt d'urgence, Couteau en acier à outils.

**Article non éligible à la livraison gratuite**

## FICHE TECHNIQUE

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Opération                                          | Motorisée        |
| Longueur de coupe                                  | 1300mm           |
| Épaisseur max. de la tôle (400 N/mm <sup>2</sup> ) | 4mm              |
| Angle de coupe                                     | 2.0°             |
| Coups/ minute                                      | 23               |
| Hauteur de travail                                 | 825mm            |
| Réglage de la butée arrière                        | 0 à 750mm        |
| Largeur du tableau                                 | 340mm            |
| Performance du moteur                              | 4,0kW            |
| Jauge arrière de puissance du moteur               | 0,55kW           |
| Alimentation                                       | Triphasé 400v    |
| Dimensions (l x p x h)                             | 2030x2800x1620mm |
| Poids (env)                                        | 1530kg           |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

