

PERCEUSE À COLONNE BERNARDO DMC 32 TSV AVEC VARIATEUR



Perceuse à colonne Bernardo DMC 32 TSV avec variateur de vitesse, au design moderne, qui se distingue par sa construction robuste, sans vibrations. Ce modèle est utilisé principalement dans les ateliers de réparation ou de mécanique.

- Table de perçage de précision, réglable en hauteur par crémaillère et manivelle
- Vitesse de rotation variable, idéal pour obtenir la vitesse de coupe souhaitée
- Perceuse robuste à haut rendement
- Précision de concentricité garantie $\leq 0,02$ mm mesurée à la broche
- Fonctionnement confortable (réglage de la vitesse, lampe de travail LED,)
- Protecteur conforme CE adaptable à la longueur de la perceuse
- Socle usiné de précision à rainures en T et pompe d'arrosage intégrée
- Moteur puissant même en fonctionnement prolongé
- Inverseur automatique pour le taraudage

Inclus dans la livraison : Mandrin à clé 5 – 20 mm / JT3, Arbre de montage du mandrin CM 3 / JT3, Cône de réduction CM 3/2, Dispositif d'arrosage, Indicateur digital de vitesse, Dispositif de taraudage, Éclairage LED, Protecteur réglable en hauteur

Article arrêté – Variante DMC 35PFV

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage maxi	32mm
Taraudage maxi	M24
Mandrin de perçage	1 - 16mm / B 16
Cône Morse	CM3
Vitesse variable	140-400/400-2250tr/min
Portée / Col de cygne	260mm
Distance maxi broche/table	810mm
Distance broche/socle	1235mm
Course de broche	150mm
Diamètre de colonne	100mm
Dimensions table / rainures en T	330x330mm / 14mm
Surface de travail socle	380x310mm
Alimentation	400v triphasé
Puissance	S1: 1,5KW / S6: 2,2 kW
Dimensions	550x900x1900mm
Poids	325kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

