

PERCEUSE D'ÉTABLI BERNARDO BM 25 T 230V



Perceuse d'établi Bernardo BM 25 T ; une robuste perceuse à transmission par courroie trapézoïdale qui se caractérise par son couple élevé même à faible vitesse de rotation. C'est un modèle adapté aux bricoleurs et aux ateliers d'apprentissage.

- De série avec indicateur digital de profondeur de la broche et éclairage à LED
- Fonctionnement silencieux grâce aux poulies en fonte grise
- Roulements de qualité pour une excellente concentricité de broche
- Table de perçage largement dimensionnée avec rainures diagonales en T
- Table de perçage inclinable ($\pm 45^\circ$), réglable en hauteur par crémaillère
- Moteur alu puissant et robuste IP 54
- Mandrin de précision à serrage rapide de série
- De série avec rainures en T dans le socle rectifié
- Poignées ergonomiques pour une utilisation confortable.

Inclus dans la livraison: Mandrin à serrage rapide 1-16mm/B18, arbre de montage du mandrin CM2/B18, indicateur digital de profondeur, éclairage LED, protecteur réglable en hauteur, écrous pour rainures en T, outillage de service.

FICHE TECHNIQUE

Capacité de perçage acier	Ø25mm
Capacité du mandrin	16mm / B18
Vitesses de broche (16)	220 – 2840 tr/min
Portée / Col de cygne	180mm
Cône Morse / Weldon	CM2
Distance maxi broche/table	415mm
Distance broche/socle	605mm
Course de broche	80mm
Diamètre de la colonne	72mm
Table de perçage inclinable	-45° à +45°
Dimensions table / rainures en T	305x305mm / 16mm
Surface de travail socle	205x205mm
Alimentation	230v monophasé
Puissance	S1: 0,75kW / S6: 1,1kW
Dimensions	400x630x990mm
Poids	57kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

