

PLAQUEUSE DE CHANTS MANUELLE VIRUTEX AG98R



Pour le placage de chants préencollés en PVC, polyester, mélamine et bois jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Permet le placage de pièces circulaires et de formes diverses, droites, concaves et convexes. Le réglage des presseurs assure une parfaite précision ainsi qu'une grande stabilité de la machine en cours de travail. Est intégré à l'appareil un système pratique de coupe de chants minces. Possibilité de plaquer des chants calibrés ou avec excédents. Pour une utilisation avec chant supérieur à 1 mm d'épaisseur, introduction manuelle de la bande prédécoupée à la longueur voulue. Pour un chant inférieur à 1 mm, utilisation en rouleaux sur le dévidoir fourni. Introduction manuelle de la bande prédécoupée pour le placage de chants de 2 et 3 mm d'épaisseur et jusqu'à 25 mm de largeur.

Double isolation

Puissance:

1.500 W

Largeur maxi du chant (épaisseur 1 mm):

50 mm

Largeur maxi du chant (épaisseur 2 ou 3 mm) Bande prédécoupée:

25 mm

Température I:

300 °C

Température II:

525 °C

Débit d'air:

400 l/min

Poids:

2,8 Kg

FICHE TECHNIQUE

Puissance	1500 W
Largeur maxi du chant (épaisseur 1 mm):	50 mm
Largeur maxi du chant (épaisseur 2 ou 3 mm) Bande prédécoupée:	25 mm
Température I	300 °C
Température II	525 °C
Débit d'air	400 l/min
Poids	2,8 Kg