

PLAQUEUSE DE CHANT PORTATIVE VIRUTEX PEB ZERO LINE



Plaqueuse de chant portable dotée de la technologie Zeroline®, par air chaud. Grâce à cette technologie, le joint entre le panneau et le chant est pratiquement parfait et quasiment invisible à l'œil nu donnant un rendu de haute qualité. Finition parfaite sur des panneaux droits, ronds, façonnés et inclinés. Très pratique pour des petites ou moyennes séries grâce à son design compact, sa facilité d'utilisation et son réglage rapide.

- Technologie sans colle : Conçue pour les chants PVC et ABS (jusqu'à 3 mm) avec couche active coextrudée ou post-traitée, évitant ainsi le nettoyage d'un bac à colle.
- Polyvalence des matériaux : Permet le placage de panneaux acryliques et laqués.
- Consommation d'air optimisée : Fonctionne à basse pression (pas besoin d'un système d'air comprimé haute performance).
- Équipements de série : Dotée d'un indicateur lumineux de température de travail et d'un porte-rouleau.

FICHE TECHNIQUE

Puissance	3400 W
Hauteur du chant	10-65mm
Inclinaison	0°-50°
Épaisseur du chant	0.8-2.0 mm
Rayon intérieur	12 mm
Temps de chauffe	240 s (4 min)
Température max	370°C
Vitesse de travail	1.0-3.3 m/min
Poids	11.5 kg
Dimensions (LxAxH)	230x212x360 mm
Connexion aérienne	6 Bar