

CABINE DE SABLAGE 190L - OUVERTURE SUPÉRIEUR



CABINE DE SABLAGE SUR ÉTABLI DE 190L

Cabine de sablage d'une capacité de 190l avec chargement par le haut. L'ouverture supérieure améliore considérablement l'ergonomie du travail. Équipée d'une entonnoir de vidange qui assure une ouverture rapide afin de faciliter l'évacuation de produits de sablage. Gants lourds pour une bonne protection des mains lors du sablage. Éclairage de l'intérieur de la cabine pour une bonne visibilité lors du travail.

Cette sableuse convient pour le sablage à la perles de verre, le sable en silicium, l'oxyde d'aluminium et le corindon normal.

- Kit complet pour une utilisation immédiate
- Porte de chargement supérieure avec vérins télescopiques
- Adapté pour travailler avec divers abrasifs

Inclus dans la livraison: Pistolet de sablage, gants de travail, 4 buses en céramique de haute qualité, Raccord d'aspiration et films protecteur amovible pour la fenêtre.

Le débit d'air minimal de votre compresseur doit être de 400 L / min pour faire fonctionner correctement la [cabine de sablage](#). Nous recommandons un débit de 680 L / min pour un fonctionnement le plus optimal possible. La pression de travail doit être 8 bar maximum.

EN STOCK – Livraison 6 à 10 jours ouvrables

FICHE TECHNIQUE

Consommation d'air	2,76 – 5,52 Bar (40–80 PSI)
Raccord tuyau d'air	Version rapide 1/4 " pouce
Alimentation	230v monophasé
Dimensions internes	800x500mm
Dimensions externes	1130x540x885mm
Poids	43kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

