

PERCEUSE D'ÉTABLI CORMAK WS32C



Perceuse d'établi Cormak WS32C avec construction rigide et renforcée pour des perçages et taraudages précis. La table rotative améliore ses capacités de forage. Équipé d'un indicateur de fin de course et d'un indicateur de profondeur de forage et taraudage. Doté d'un rendement élevé, d'une précision de fonctionnement, d'un faible niveau de bruit, d'une large plage de vitesses et d'un panneau de commande centralisé, cette machine est facile et simple à manipuler.

- Grande rigidité de la broche
- Taraudage ; commutation automatique de rotation à gauche
- 8 vitesses de rotation ; 140, 250, 380, 500, 580, 850, 1 250, 1 960 tr/min
- Boîte de vitesses en acier trempé et traité thermiquement
- Puissance moteur élevée
- Grande course de broche
- Panneau de configuration intuitif
- Protection de broche de type U avec interrupteur de limitation, conforme à la norme CE
- Table de travail pivotante à 360 ° relevée manuellement avec rainures de montage
- Protection de transmission par courroie équipée d'un limiteur de sécurité
- Certificat CE
- Mandrin de perçage à clé avec cône Morse 3

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage acier	32mm
Diamètre maximal de taraudage de l'acier	M24
Extension maximale de la douille de broche	150 mm
Cône Morse / Weldon	MT3/MK3
Portée / Col de cygne	265mm
Vitesse de broche (50 Hz)	140, 250, 380, 500, 580, 850, 1250, 1960 tr/min
Nombre de vitesses	8
Dimensions de la table	380x400 mm
Dimensions de la base	645x470 mm
Pointe maximale de la broche par rapport à la distance de la table	390 mm
Pointe de broche maximale par rapport à la distance de base	745 mm
Plage de rotation de l'axe de la table	360°
Puissance	1100W
Alimentation	Triphasé 400v
Dimensions	900x500x1370 mm
Poids	230 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

