

## TOUPIE BOIS BERNARDO T 700 - 400V TRIPHASÉ



Le modèle Bernardo T700 400v triphasé équipé d'une broche interchangeable pour utiliser des fraises de 6, 8 et 12mm. Les concepteurs ont misé sur la sécurité et la simplicité de prise en main pour garantir un confort d'utilisation optimal et des conditions de travail idéales.

Le bâti solide en fonte grise et acier assure qualité d'usinage et précision dans la durée.

- Robuste capot de toupie avec rails de guidage en aluminium à réglage de précision
- Lecture simple et rapide de la vitesse sur affichage digital
- Broche de fraisage à équilibrage dynamique pour un fonctionnement précis
- Réglage rapide et simple de la vitesse de rotation par courroie trapézoïdale
- Capot de toupie avec buse d'aspiration diam. 100 mm et cylindre à poncer diam. 75 mm
- Table très rigide en fonte grise pour une précision maximale
- Disposition ergonomique des éléments de commande pour un travail aisé
- Bâti machine en acier indéformable
- 4 vitesses de rotation 1800 – 9000 tr/min
- Manivelle avec échelle pour le réglage en hauteur de la broche de fraisage

**Livrée avec :** Broche interchangeable 30mm, broche interchangeable pour fraise 6, 8, 12mm, pinces 6, 8, 12mm, cylindre à poncer diam. 75 mm – grain 100, guide d'onglet, indicateur digital de vitesse

## FICHE TECHNIQUE

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Dimensions de la table         | 700x700mm                        |
| Hauteur de travail             | 840mm                            |
| Diamètre arbre                 | 30mm                             |
| Hauteur réglable de broche     | 105mm                            |
| Hauteur d'outil maxi           | 100mm                            |
| Diam. d'outil maxi             | 200mm                            |
| Diam. d'outil maxi escamotable | 95mm                             |
| Vitesses de broche             | 1800 / 3000 / 6000 / 9000 tr/min |
| Ø Buse d'aspiration            | 100mm                            |
| Puissance en continu S1 100 %  | 2,2kW                            |
| Puissance S6 40 %              | 3,0kW                            |
| Alimentation                   | 400V / 3Ph / 50Hz                |
| Dimensions machine (L x P x H) | 930x760x1160mm                   |
| Poids (env.)                   | 157kg                            |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

