

TOUR À MÉTAUX AVEC DRO HOLZMANN ED1000KDIG_400V



Tour à métaux universel Holzmann ED1000KDIG_400V de la ligne K sont polyvalentes, robustes et très fiables pour les différents types d'usinage et ont été conçues pour offrir une protection complète à l'opérateur. Spécialement conçu pour la fabrication d'outils et de pièces dans les centres de formation et les écoles, ainsi que dans les usines et les ateliers.

- Affichage numérique de 3 axes.
- Pont amovible pour permettre la rotation de pièces de grand diamètre jusqu'à Ø 550mm.
- Frein de broche électromagnétique au pied – pour une sécurité maximale et un temps d'improductivité minimal via l'arrêt de la broche.
- Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision. Largeur de 210 mm.
- Machine très silencieuse grâce aux composants de haute qualité.
- Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d'huile pour une plus grande longévité de la machine
- Broche principale équilibrée, haute concentricité du nez de broche (< 0,009mm).
- Attachement de broche D1-5 d'après la norme DIN 55029
- La poupée mobile peut être décalée pour le tournage conique long +/- 5 mm

Livrée avec: Affichage digital des 3 axes, mandrin 3 mors Ø 200mm, 4-plateau de reprise Ø 200mm, plateau de broche Ø 250mm, 2x pointe fixe solide CM4, Douille de réduction CM 6/4, lunette fixe, lunette à suivre, lampe halogène, carter arrière, système de refroidissement, frein de broche électromagnétique au pied, filetage, 1 Kit de pignons d'avances, Clés de service.

FICHE TECHNIQUE

Largeur du banc	210
Hauteur du banc	270mm
Plage de avances longitudinales	0,02-0,85 mm/U (64)
Plage de avances transversales	0,005-0,22 mm/U (64)
Cone morse de la broche	CM6
Alésage de la broche	Ø56mm
Course du chariot	730mm
Course fourreau de poupée mobile	110mm
Cône de broche de poupée mobile	CM4
Diamètre au dessus du chariot	264mm
Diamètre au dessus du banc rompu	550mm
Vitesse de broche min-1	45-2000 (12)
Outil de coupe max.	30 x 20mm
Filetage métrique	0,8-14 (36)
Filets au pouce	2-28 TPI (36)
Course du chariot supérieur	180mm
Course chariot auxiliaire	115mm
Distance entrepointes	1000mm
Diamètre au dessus du banc	400mm
Hauteur de la pointes	200mm
Alimentation	400v / 3Ph / 50Hz
Puissance	2,0 kW
Dimensions	2070 x 780 x 1800mm
Poids brut/net	900/800kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

