

## SYSTÈME DE FILTRATION D'AIR LEMAN SFA300



Le système de filtration d'air Lemman SFA300 permet d'éliminer les petites poussières de bois en suspension dans les ateliers, et vient en complément d'un aspirateur à copeaux de bois traditionnel.

- Filtre 98% des poussières de 5 microns et 85% de celles d'1 micron.
- Peut être suspendu au plafond (crochets fournis) ou posé sur un établi.
- La mise en marche, l'arrêt, le débit d'air (3 niveaux) et la durée de fonctionnement (1h, 2h, ou 4h) peuvent être actionnés à partir du panneau de contrôle ou de la télécommande.
- Le filtre intérieur peut être soufflé avec de l'air comprimé et nettoyé avec de l'eau.
- À vitesse maximum, cet appareil peut filtrer l'air d'une pièce de 50 m<sup>2</sup> en 5 minutes, soit plus de 10 fois en 1 heure.
- Changement des filtres rapide.

La machine est livrée avec des **crochets et chaînes de suspension**, une **télécommande et notice d'utilisation**.

### FICHE TECHNIQUE

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Debit d'air Lent / Moyen / Haut | 945 m <sup>3</sup> /h / 1193 m <sup>3</sup> /h / 1774 m <sup>3</sup> /h |
| Possibilité de Programmation    | 1, 2, 4 heures                                                          |
| Puissance                       | 300W                                                                    |
| Voltage                         | 230v                                                                    |
| Dimensions                      | 770 x 610 x 310 mm                                                      |
| Poids                           | 25kg                                                                    |

## AUTRES IMAGES PRODUIT

