

SCIE À GRUME 400MM LEMAN SAG400



La scie à grume Leman SAG400 est une machine compacte et performante, conçue pour répondre aux besoins des exploitants forestiers, artisans, et passionnés du travail du bois. Elle permet de transformer facilement des troncs en matériaux prêts à l'emploi comme des planches, poutres, ou madriers.

- Mise en garde : utilisation uniquement en extérieur.
- Scierie mobile compacte conçue pour les menuisiers et les particuliers.
- Idéale pour la fabrication de planches, madriers et poutres.
- Moteur asynchrone, endurant et silencieux.
- Machine livrée avec une extension de rails de 1,48 m pour une longueur de coupe totale de 2,35 m. Extensions supplémentaires disponibles en option pour différentes longueurs de coupe.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculement.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe par manivelle avec graduation.
- Volants en fonte d'acier avec une brosse de nettoyage pour chacun d'entre eux.
- Système de refroidissement et de lubrification permettant de garder la lame propre, sans résine.
- Réglage de la tension de la lame par une poignée ergonomique.
- Contacteur de sécurité sur le protecteur de lame.
- Puissance 2200 W – S1 et tension 230V.

Livrée avec : 1 lame 4 TPI, système de lubrification, 1 extension de rail de 1480 mm, système de maintien du tronc, clés de service et notice d'utilisation.

Attention : moteur livré sans huile et sans carburant.

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur (230V - 50 Hz)	2200 W - S1
Vitesse de rotation moteur	2800 tours / minute
Hauteur de coupe minimale / maximale	50 mm / 400 mm
Diamètre de tronc maximal	400mm
Profondeur de coupe	150mm
Largeur de coupe	380mm
Diamètre des volants	350mm
Vitesse de coupe	14 m/s
Dimensions de la lame ruban	2750 x 19-22 x 0,9 mm
Longueur de tronc minimale / maximale	550 mm / 2350 mm
Chargement de la grume	Manuel
Avance du chariot de coupe	Manuelle
Poids Brut	188kg
Poids Net	153Kg
Puissance acoustique	LwA 104,2 dB(A) à vide
Pression acoustique	LpA 85,1 dB(A) à vide
Encombrement	1360 x 3020 x 1270 mm
Dimensions de l'emballage (L x l x h)	1560 x 520 x 750 mm