

PERCEUSE FRAISEUSE BERNARDO BF 28 BDC + AFFICHAGE DIGITAL 3 AXES



Perceuse fraiseuse Bernardo BF 28 BDC ; équipé d'un moteur à courant continu. Par ailleurs, les avantages sont un couple élevé dans les plages basses de vitesse et une vitesse quasi constante en charge. Ce modèle convient aux professionnels et modélistes.

- Tête de fraisage orientable des deux côtés pour perçage d'angle, fraisage de chanfreins, etc.
- Vitesse réglable avec variateur pour s'adapter à la pièce
- Multiples utilisations possibles: mortaisage, surfacage, alésage, etc.
- De série avec indicateur digital de la vitesse et de la profondeur de perçage
- Pédale de série pour changer le sens de rotation pendant le filetage
- Moteur à courant continu pour une optimisation du couple à faibles vitesses
- Guidage en queue d'aronde en x, y et z, ajustable par cale de réglage
- Concentricité élevée ($\leq 0,015$ mm) de la broche par roulements de précision
- Table croisée largement dimensionnée avec surface de précision et rainures en T
- Descente et montée de broche par levier, ajustement de précision par manivelle

Inclus dans la livraison : Indicateur digital 3 axes ES-12 V avec écran LCD, Mandrin à clé 3 - 16 mm / B 16, Arbre de montage du mandrin CM 3 / B 16, Tirant M 12, Indicateur digital de vitesse, Indicateur digital de profondeur de perçage, Filtre CEM norme CE, Protecteur réglable en hauteur, Pédale, Dispositif de taraudage, Outillage de service.

Socle en option non inclus.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre maximum de perçage	28mm
Capacité de surfaçage maxi	63mm
Capacité de fraisage maxi	20mm
COURSE de la broche	67mm
Cône de broche	CM3
Vitesses de broche	100 – 1500 / 200 – 3000 tr/min
Distance broche / Table mini/maxi	75 – 365 mm
Course x/y	500/215mm
Col de Cygne	175mm
Dimensions de la table	700x180 mm
Puissance	Puissance en continu S1 100 % : 0,75kW / 230 V Puissance S6 40 % – 1,1kW / 230 V
Voltage	230v
Poids	130kg
Dimensions machine (L x P x H)*	970 x 605 x 1040 mm

AUTRES IMAGES PRODUIT

